

APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

BRISA[®]



EVENING BLUE

533-2620



ASH

533-5802



BLACK ONYX

533-5749



SALSA

533-1373





NEW SAND

533-3946


SPECIFICATIONS

Main use	Upholstery
Content	100% polycarbonate polyurethane surface 65% polyester, 35% rayon backing
Width	54"/137 cm.
Weight	Approximately 9.3 oz./yd. ² , 315 g./m. ²

PERFORMANCES

 Abrasion resistance	300,000 double rubs 160,000 rubs
Adhesion of Coating	Passes ASTM D751
 Colorfastness to light	200 hours, grade 4-5
Colorfastness to crocking	Dry = Class 5 Wet = Class 5
Breaking strength	ASTM D5034
Tear strength	ASTM D2261

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass

UFAC	Class 1
------	---------

ENVIRONMENTAL

GREENGUARD® certified
Compliant with Prop 65. No BPA, conflict minerals, flame retardants, heavy metal stabilizers, PBDE's, plasticizer phthalates, POPs, PVC, toxic by-products, over 99% of solvents recaptured and recycled.



WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.


SPÉCIFICATIONS

Usages	Recouvrement en tricot
Composition	Surface a 100% polyuréthane Envers à 65% polyester, 35% rayonne
Largeur	54"/137 cm.
Poids	Approx 9.3 oz. par verge carrée Approx. 315 g. par mètre carré

PROPRIÉTÉS

 Résistance à l'abrasion	300,000 doubles frottements 160,000 frottements
Adhérence du revêtement	ASTM D751
 Résistance à la lumière	200 heures, classe 4-5
Résistance au dégoûgement	Classe 5 sec Classe 5 humide
Résistance à la rupture	ASTM D5034
Résistance à la déchirure	ASTM D2261

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1	Conforme

UFAC	Classe 1
------	----------

ENVIRONNEMENT

Certifié GREENGUARD^{MD}
- Respecte les normes strictes d'émission de COV
- Favorise la qualité de l'air intérieur
- Contribue à l'atteinte des Crédits de LEED^{MC} et du programme BIFMA level^{MC}
- Conforme a Prop 65
- Sans bisphenol A (BPA)
- Aucun mineral de conflit
- Sans produits ignifuges
- Aucun mineral de conflit



GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.


ESPECIFICACIONES

Uso principal	Tapicería
Contenido	Superficie de 100% policarbonato poliuretano, 65% poliéster, 35% rayón
Ancho	54"/137 cm.
Peso	Aproximadamente 9.3 oz./yd. ² , 315 g./m. ²

PROPIEDADES

 Resistencia a la abrasión	300.000 frotados dobles 160.000 frotados
Adherencia del recubrimiento	ASTM D751
 Resistencia del color a la luz	200 horas clase 4-5
Resistencia del color a la cocción	Clase 5 – seco Clase 5 – húmedo
Resistencia a la rotura	ASTM D5034
Resistencia al desgarramiento	ASTM D2261

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa

UFAC	Clase 1
------	---------

MEDIO AMBIENTE

Certificado GREENGUARD®
Cumple con la Proposición 65. No BPA, minerales de conflicto, retardantes de fuego, estabilizadores de metales pesados, PBDE's, ftalatos plastificantes, POPs, PVC, subproductos tóxicos, más del 99% de los solventes recapturados y reciclados.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.